

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL ARABA ANTRACITA(PRC)33,3X33,3/ADD12_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	33,3x33,3	Rectificado: Rectified:	No
Color: Colour:	ANTRACITA	Espesor (mm): Thickness (mm):	8,5
Nombre de la serie: Series name:	ARABA	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL ARABA BEIGE (PRC)33,3X33,3/ADD12_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	33,3x33,3	Rectificado: Rectified:	No
Color: Colour:	BEIGE	Espesor (mm): Thickness (mm):	8,5
Nombre de la serie: Series name:	ARABA	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL ARABA CUERO (PRC)33,3X33,3/ADD12_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	33,3x33,3	Rectificado: Rectified:	No
Color: Colour:	CUERO	Espesor (mm): Thickness (mm):	8,5
Nombre de la serie: Series name:	ARABA	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.

FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA

ES | EN

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS: | BASIC DATA:

Denominación material: Designation of the material:	SL ARABA GRIS (PRC)33.3X33.3/ADD12_S		
Formato (cm.): Size (cm.):	33,3x33,3	Rectificado: Rectified:	No
Color: Colour:	GRIS	Espesor (mm): Thickness (mm):	8,5
Nombre de la serie: Series name:	ARABA	PEI: PEI:	
Familia: Family:	PORCELANICO GL	MOSH: MOSH:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: | TECHNICAL DATA:

Proceso de fabricación: Manufacturing process:	Azulejo cerámico prensado en seco Dry-pressed ceramic tile		
Grupo de absorción (ISO 13006): Absorption group (ISO 13006):	Bla		
Acabado: Finish:	GL		
Tipo de pasta: Type of body:	Pasta STD / STD Body		
Acabado superficial: Surface finish:	Mate / Matt		
Tolerancias dimensionales y aspecto superficial: Dimensional tolerances and surface appearance:	Cumple norma / Comply standards		UNE EN ISO 10545-2

PROPIEDADES FÍSICAS: | PHYSICAL DATA:

Absorción de agua: Water absorption:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura (S): Tensile strength (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión (N/mm²): Flexural strength (N/mm²):	≥35 N/mm2	
Dilatación térmica lineal de Linear thermal expansion of 20°C a 10°C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al choque térmico: Thermal shock resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo: Crack resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada: Frost resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento: Slip resistance:	Clase 3	UNE 49901 EX

PROPIEDADES QUÍMICAS: | CHEMICAL DATA:

Resistencia a productos de limpieza doméstica y sales para piscinas: Resistance to chemicals and pool salts:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos y álcalis de alta concentración: Resistance to highly concentrated acids and alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a los ácidos y álcalis de baja concentración: Resistance to acids and low-concentration alkalis:	Cumple norma Comply standards	
Resistencia a las manchas: Stain resistance:	Cumple norma Comply standards	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE: | CE MARKED:

CE	004CPR-PR/11-4-2013
----	---------------------

NOTAS IMPORTANTES: | IMPORTANT NOTES

Antes de la colocación, se recomienda comprobar el tono, el calibre y la calidad del material. No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el producto. La correcta protección del material durante la colocación, así como una limpieza adecuada tras el rejuntado y la finalización de la obra, forman parte de un proceso de instalación correcto. El peso indicado es aproximado y puede variar hasta un 5 % según el modelo; en el caso de productos con relieve, dicha variación puede ser superior.

Before installation, it is recommended that you check the colour, size and quality of the material. No claims will be accepted once the product has been installed. Proper protection of the material during installation, as well as thorough cleaning after grouting and upon completion of the work, are part of a correct installation process. The weight indicated is approximate and may vary by up to 5% depending on the model; in the case of textured products, this variation may be greater.